



- Источники света:** Светодиоды различного цвета свечения.
- Источник питания:** Встроенный источник питания.
- Конструкция:** Корпус - алюминиевый сплав. Рефлектор из анодированного алюминия. Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм. Степень защиты IP65.
- Окраска:** Цвета корпуса - черный (дополнительный код - B), белый (дополнительный код - W), или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код - M). Окраска в любой цвет из палитры базовых цветов (стр. 213).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения электрическим током - 1.
- Управление:** Для RGB - по стандартному протоколу управления световыми приборами DMX/RDM.

СМАЙЛ LED



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Световой поток, лм	Вес, кг
SMILE LED 3K(4K) - N\M\W\WW\OWAS\O	39	LED 3K(4K)	4344	5,5
SMILE LED B - N\M\W\WW\OWAS\O	39	LED blue	821	5,5
SMILE LED G - N\M\W\WW\OWAS\O	45	LED green	2794	5,5
SMILE LED R - N\M\W\WW\OWAS\O	29	LED red	1696	5,5
SMILE LED A - N\M\W\WW\OWAS\O	29	LED amber	2128	5,5
SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED 3K(4K)	4344	5,5
SMILE LED B DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED blue	821	5,5
SMILE LED G DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	46	LED green	2794	5,5
SMILE LED R DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	30	LED red	1696	5,5
SMILE LED A DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	30	LED amber	2128	5,5
SMILE LED RGB DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	RGB	565/931/274	5,5
SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	RGB+3K(4K)	424/698/205/1085	5,5
Code	Power, W	Light source	Luminous flux, lm	Weight, kg

Коды цвета светодиодов:
 3K - белый 3000K
 4K - белый 4000K
 A - желтый
 R - красный
 G - зеленый
 B - синий

Коды распределения света линзы :
 OWAS - заливающая асимметричная
 45°+15° смещение 5°

O - эллиптическая оптика 40x15°

N - узкая 9-12°

M - средняя 30-32°

W - широкая 42-46°

WW - очень широкая 60-62°

Код для заказа светильника : SMILE LED - W4 (код цвета свечения) - OWAS (код оптики) - GR/MM (код цвета корпуса)